

# KBM 50 Q

최대 50 mm 금속 코어 드릴

주문 번호: 7 270 41 61 27 0



정비소 및 현장에서 효율적인 드릴링 작업을 위해 간단히 다룰 수 있고 2단 기어가 있는 경량 제품

- 현장과 정비소에서 광범위하게 사용할 수 있는 높은 성능을 갖춘 컴팩트한 제품
- 사용자가 바로 볼 수 있는 흔들리지 않고 간편한 조작 방법
- 최대 드릴 공구 사용을 위한 이중 드릴 모터 제어
- 정회전 / 역회전.
- 전자식 속도 조절
- 속도가 안정적인 FEIN 고성능 모터
- 강한 자석 결합력
- 편리한 자석 결합력 디스플레이
- 내장형 냉매 탱크
- 전환형 수동 피드휠



# KBM 50 Q

최대 50 mm 금속 코어 드릴  
주문 번호: 7 270 41 61 27 0

## 기술 자료

코어 비트, 최대 Ø	50 mm
HSS 코어 비트, 최대 Ø	40 mm
코어 드릴링 최대 깊이	50 mm
최대 트위스트 드릴링 Ø	16 mm
탭핑	M 16
최대 카운트싱크 Ø	31 mm
최대 리밍 Ø	16 mm
입력	1 200 W
출력	640 W
1단	130-260 1/min
2단	260-520 1/min
코어 드릴 홀더	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
스트로크	145 mm
전체 스트로크 범위	315 mm
자력	12 500 N
자석판 크기	195 x 90 mm
케이블 길이	4 m (단위)
EPTA에 따른 중량	13,2 kg
유선	X

## 가격에 포함:

1 공구박스
1 냉각 윤활 탱크
1 묶음띠
1 칩 제거 후크
1 센터 핀
1 접촉 방지 장치