

# KBM 80 U

최대 80 mm 금속 코어 드릴

주문 번호: 7 270 34 27 62 0



정비소에서 포괄적이고 효율적인 작업을 위한 높은 기능을 갖추고 3단 기어가 있는 고성능 제품.

- 어려운 작업에서도 유지되는 속도 안정성
- 기계의 손쉬운 정렬을 위한 드릴 스피들 정밀 조정
- 최대 드릴 공구 사용을 위한 이중 드릴 모터 제어
- 정회전 / 역회전.
- 전자식 속도 조절
- 모르스 테이퍼 3 인터페이스
- 강한 자석 결합력
- 편리한 자석 결합력 디스플레이
- 내장형 냉매 탱크
- 기계식 3단 기어
- 자동 냉각제 공급장치.
- 토크 안전 클러치



# KBM 80 U

최대 80 mm 금속 코어 드릴  
주문 번호: 7 270 34 27 62 0

## 기술 자료

코어 비트, 최대 Ø	80 mm
HSS 코어 비트, 최대 Ø	65 mm
코어 드릴링 최대 깊이	50 mm
최대 트위스트 드릴링 Ø	32 mm
탭핑	M 27
최대 카운트싱크 Ø	50 mm
최대 리밍 Ø	31 mm
입력	2 000 W
출력	900 W
1단	110-180 1/min
2단	160-260 1/min
3단	350-580 1/min
코어 드릴 홀더	QuickIN/QuickIN MAX
공구 홀더	MT 3
스트로크	145 mm
전체 스트로크 범위	285 mm
드릴 지그 조정 범위	± 4,25 mm
드릴 지그 회전 범위	± 11°
자력	18 000 N
자석판 크기	270 x 90 mm
케이블 길이	4 m (단위)
EPTA에 따른 중량	25,4 kg
유선	X

## 가격에 포함:

1 공구박스
1 냉각 윤활 탱크
1 묶음띠
1 칩 제거 후크
2 센터 핀
1 접촉 방지 장치
1 제거 췌기
1 QuickIN MAX/모르스 테이퍼 3 공구 홀더